

Prem. Facadepensel 6000

Egenskaber

Facade pensel med ergonomisk skaft sikrer godt greb. Non-drop penselfibre minimerer stænk og fordeler maling effektivt. Velegnet til behandling af ubrudte flader og penslen kan monteres på forlængerskaft.



Anvendelse

Anvendes til maling af facader og træværk. Penslen skylles i vand inden brug og bearbejdes grundigt ind i maling. Opbevar penslen i lufttæt emballage ved ophold i arbejdet og undlad at opbevare penslen neddyppet i vand.

Rengøring og vedligeholdelse

Pensler rengøres med penselrens, grundrengøring eller flydende sæbe. Ved ikke vandig maling kan mineralsk terpentin alternativt benyttes.

Tips

Bortskaffelse: Fjern mest mulig maling fra pensler inden de kasseres som småt brandbart.

God praksis

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rester af flydende maling eller rengøringsvæske i afløb. Rengør børsterne for rester af maling helt oppe under blikket. Malingrester under blik og mellem fibre vil koagulere og resultere i strittende børster. Undgå belastning af børsterne under tørring, og opbevar penslen tørt.

Tekniske data

Produkttype	Pensler
Børste	Non-drop
Skaft	2-komponent
Størrelser	50 mm; 70 mm; 100 mm; 120 mm
Metal type	Rustfrit stål

Nuværende TDS Version

oktober 2022