

Ding-dong

Produktbeskrivelse

Farvede vinylchips til indrøring i ding-dong Lak.

- Farvede vinylchips
- Indrøres i ding-Dong lak
- Robust overflade

Anvendelse

Anvendes sammen med ding-dong lak.
Kan ikke anvendes i almindelig lak eller maling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Til 2½ liter lak tilsættes 100 g chips og til 10 liter lak tilsættes 4 x 100 g chips.
Vinylchips indrøres bedst med røremaskine og lave omdrejninger i ca. 5 minutter.
Den færdigblandede ding-dong Lak skal anvendes umiddelbart efter indrøring.

Påføring

Pensel eller rulle.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Halvmat, farveløs og slidstærk overflade med tydelig glans.
Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.
Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.

OBS!

Det må forventes at evt. rest kan lave misfarvninger da chipsene efter nogen tid oplødes.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

Rengøring af værktøj m.v.

Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

november 2023