

Facade Clean

Produktbeskrivelse

Alkalisk og særdeles effektivt rengøringsmiddel til rengøring af træ- og murværk. Afrensner effektivt alle former for snavs.

- Afrensner effektivt alle former for smuds
- Kan påføres med sprøjte
- Fremragende til træ, mur og metal



Anvendelse

Anvendes til rengøring af meget snavset træ- og murværk samt metalplader før maling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning. Fjerner effektivt alle former for smuds.

Påføring

Dosér efter anvisning.

Påfør med pensel, børste eller lavtrykssprøjte.

Undgå at rengøre på solvarme overflader, da det kan forårsage ujævn glans på malet overflade.

Stærkt sugende flader forvandes.

Lad opløsningen virke i 5-20 min. uden at den tørrer ind.

Overfladen bearbejdes derefter med børste for effektivt at opløse smuds.

Skyl efter med rent vand til alt rengøringsmiddel er borte.

Forventet resultat

Rengjort overflade klar til evt. malebehandling.

OBS!

Undgå påføring på solvarme overflader.

Miljøinformation

Fjern hæften før emballagen sorteres til genbrug

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

pH	9
Blandingsforhold	Periodisk rengøring: 1 liter til 15 liter vand. Vask før maling: 1 liter til 5 liter vand.
Dosering	1:5
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

marts 2024

Erstatter TDS Version

marts 2023