

Prem. Westlon Plus Quick

Egenskaber

Stiwex Prem. Rough Westlon er en væg og loft malerrulle med 22 mm luv. Rullen giver en overflade med synlig, grov struktur. Anvendes på alle typer underlag.



Anvendelse

Maling af vægge, lofter og facader. Kan anvendes til alle typer af maling. Malerrullen skylles i vand inden brug og malingen bearbejdes grundigt ind ved arbejdets påbegyndelse. Opbevar rullen i lufttæt emballage ved ophold i arbejdet og undgå opbevaring neddyppet i vand.

Rengøring og vedligeholdelse

Ruller rengøres med Penselrens, Grundrengøring eller flydende sæbe.

Tips

Bortskaffelse: Fjern mest mulig maling fra ruller inden de kasseres som småt brandbart.

God praksis

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rester af flydende maling eller rengøringsvæske i afløb. Rengør rullerne grundigt for rester af maling. Undgå belastning af rulle under tørring, og opbevar rullen tørt.

OBS!

Malerrullen passer til Quick rullehåndtag med 2-komponent håndtag, 6-8 mm galvaniseret stål eller til Gable rullehåndtag, 8 mm forkromet stål. Solidt skaft som kan påsættes forlængerskaft.

Tekniske data

Produkttype	Ruller & rullerhåndtag
Skaft	Quick + Gable
Størrelser	10 cm; 15 cm; 24 cm; 23 cm; 25 cm

Nuværende TDS Version

oktober 2022