

Facade Algefjerner

Produktbeskrivelse

Algemiddel til bekæmpelse af alger og lav udendørs. Godkendt af Miljøstyrelsen.

- Fjerner alger effektivt og hurtigt
- Langtidsvirkende
- 1 L koncentrat rækker til 200 m²



Anvendelse

Udendørs på bygningsmaterialer, hårde overflader og alle tagoverflader inkl. stråtag.

Behandling

Behandling af alger på træ, plast, metal, glas, samt alger og lav på tagoverflader:

Tryksprøjte: Bland med vand i forholdet 1:19 (1 L Algefjerner til 19 liter vand). Påfør 100 ml pr m². Rækkeevne 200 m².

Behandling af alger på murværk og betonoverflader:

Tryksprøjte: Bland med vand i forholdet 1:5 (1 l Algefjerner til 5 liter vand). Påfør 100 ml pr. m². Rækkeevne 60 m².

Vandkande med brusehoved: Bland med vand i forholdet 1:12 (1 l Algefjerner til 12 liter vand). Påfør 200 ml pr. m². Rækkeevne 65 m².

Påføring

Omryst flasken før brug.

Undgå spild ved opblanding.

Bland med vand efter anvisning.

Sprøjt direkte på algerne.

Afhængigt af vejr og temperatur vil algerne efter 1-2 dage skifter farve til grå, hvilket betyder, at de er døde.

Skyl/fej dem væk, eller lad vind og vejr fjerne de døde alger.

Godt at vide

Må kun anvendes til bekæmpelse af grønalger, gulalger og lav udendørs på bygningsmaterialer, hårde overflader og alle tagoverflader inkl. stråtag.

Forventet resultat

Overflade fri for alger.

Tips

Overflader tilsmudset af snavs, sod, trafikfilm mv. rengøres med Flügger

Facade Clean og eftervaskes med rent vand.

Hvor Flügger Facade Algefjerner anvendes i kombination med Flügger Facade Clean, indledes rengøringen med Flügger Facade Clean og afsluttes med Flügger Facade Algefjerner. Tjek dine facader jævnligt og fjern evt. begroning løbende.

OBS!

Sugende overflader som kinesisk granit og plastik fliser samt nyt zink- og kobber kan få pletter. Skyl grundigt med vand, hvis de rammes.
Test altid på et mindre område.
Undgå overflader med frost, regnvejr og temperaturer under 10°C for bedst resultat.
Max 2 behandlinger af samme område pr. sæson.

Miljøinformation

Fjern hæften før emballagen sorteres til genbrug.
Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt.
Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Opbevaring

Køligt, men frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Holdbarhed: 60 måneder i ubrudt emballage.

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	0.96
pH	9
Dosering	Se blandingsforhold på emballagen
Almindelig rækkeevne (m²/ltr.)	200
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

april 2025

Erstatter TDS Version

april 2024