

# Facade Algefjerner

## Produktbeskrivelse

Algemiddel til bekæmpelse af alger og lav udendørs. Godkendt af Miljøstyrelsen.

- Fjerner alger effektivt og hurtigt
- Langtidsvirkende
- 1 L koncentrat rækker til 200 m<sup>2</sup>



## Anvendelse

Udendørs på bygningsmaterialer, hårde overflader og alle tagoverflader inkl. stråtag.

## Behandling

Behandling af alger på træ, plast, metal, glas, samt alger og lav på tagoverflader:

Tryksprøjte: Bland med vand i forholdet 1:19 (1 L Algefjerner til 19 liter vand). Påfør 100 ml pr m<sup>2</sup>. Rækkeevne 200 m<sup>2</sup>.

Behandling af alger på murværk og betonoverflader:

Tryksprøjte: Bland med vand i forholdet 1:5 (1 l Algefjerner til 5 liter vand). Påfør 100 ml pr. m<sup>2</sup>. Rækkeevne 60 m<sup>2</sup>.

Vandkande med brusehoved: Bland med vand i forholdet 1:12 (1 l Algefjerner til 12 liter vand). Påfør 200 ml pr. m<sup>2</sup>. Rækkeevne 65 m<sup>2</sup>.

## Påføring

Omryst flasken før brug.

Undgå spild ved opblanding.

Bland med vand efter anvisning.

Sprøjt direkte på algerne.

Afhængigt af vejr og temperatur vil algerne efter 1-2 dage skifte farve til grå, hvilket betyder, at de er døde.

Skyl/fej dem væk, eller lad vind og vejr fjerne de døde alger.

## Godt at vide

Må kun anvendes til bekæmpelse af grønalger, gulalger og lav udendørs på bygningsmaterialer, hårde overflader og alle tagoverflader inkl. stråtag.

## Forventet resultat

Overflade fri for alger.

## Tips

Overflader tilsmudset af snavs, sod, trafikfilm mv. rengøres med Flügger Facade Clean og eftervaskes med rent vand.

Hvor Flügger Facade Algefjerner anvendes i kombination med Flügger Facade Clean, indledes rengøringen med Flügger Facade Clean og afsluttes med Flügger Facade Algefjerner. Tjek dine facader jævnlige og fjern evt. begroning løbende.

# OBS!

Sugende overflader som kinesisk granit og plastik fliser samt nyt zink- og kobber kan få pletter.

Skyl grundigt med vand, hvis de rammes.

Test altid på et mindre område.

Undgå overflader med frost, regnvejrr og temperaturer under 10°C for bedst resultat.

Max 2 behandlinger af samme område pr. sæson.

## Miljøinformation

Fjern hæften før emballagen sorteres til genbrug.

Rester og emballage bortskaffes som farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt.

Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

**Opbevaring:** Kølrigt, men frostfrit og tæt tillukket

## Supplerende Info

Holdbarhed: 60 måneder i ubrudt emballage.

## Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	0.96
pH	9
Dosering	Se blandingsforhold på emballagen
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	100
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	200
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	60
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

april 2024

### Erstatter TDS Version

juli 2023