

# Stop spray

## Produktbeskrivelse

Halvmat, hvid specialspray, der hurtigt og effektivt spærrer skjolder efter fugt, nikotin, rust og sod, samt streger fra tegneredskaber eller andre pletter.

## Anvendelse

Anvendes på vægge og lofter til at spærre farvegenemslag.  
Også anvendelig på træ på mindre områder til at spærre fx kuglepennestreger o.l.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og fast.

## Behandling

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Basic Cleaner.  
Påfør i flere tynde lag.

## Påføring

Omryst dåsen kraftigt og omhyggeligt i mindst 1 minut.  
Kuglen skal bevæge sig frit i dåsen (høres tydeligt).  
Sprayafstand 35 – 40 cm.  
Sprøjt ensartet i tynde lag på de pletter, som ønskes forseglet, og lad tørre mellem hvert lag.  
Gentag behandlingen indtil pletterne er helt forsegledede.  
Tørretid afhænger af lufttemperatur, luftfugtighed og påført lagtykkelse.  
Efter brug vendes bunden i vejret på dåsen og der sprayes i flere sekunder.

## Forventet resultat

Forseglet overflade.  
Efter tørring kan der tapetseres eller males med væg- eller loftmaling.

## OBS!

Afdæk omhyggeligt flader og områder som ikke skal malebehandles.  
Sørg for god udluftning og ventilation.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket



## Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Halvmat
Massefylde (kg/l)	0.83
Tørstof vægt (%)	32
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	2
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	1

### Nuværende TDS Version

marts 2023