

# Sandspartel Bazooka

## Egenskaber

Færdigblandet finkornet spartelmasse med god fyldeevne. Indendørs i tørre rum til gipskartonplader med kartonklædte forsænkede langkanter, herunder kartonklædte kortkantsamlinger.

- Til gipspladesamlinger jævnfør EN 13963
- Færdigblandet Boks/bazooka spartel klar til brug
- Bøjebrodstyrke 320 NM



## Mærkninger

CE

Name: 15 L

✓

## Anvendelse

Anvendes sammen med sammen med Marco Spark- perf gipstape til armering af spartelsamlinger.

Også velegnet til finspartling på vægge og lofter af fx puds, beton, letbeton og malede overflader.

Underlaget skal være rent tørt og bæredygtigt. Påføres med spartelboks eller bazooka.

Gipspladesamlinger spartles efter følgende fremgangsmåde:

1. Spartelmassen påføres med spartelboks eller bazooka. Sørg for at der bliver påført tilstrækkelig mængde spartelmasse over samlingen
2. Marco Spark- perf gipstape vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast og presses ned i den våde spartelmasse.
3. I samme arbejdsgang skræbespartles hen over sparteltapen. Sparteltapen skal være presset så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på ydersiden af sparteltapen. Vær opmærksom at spartelmassen under sparteltapen skal være helt tør inden videre behandling
4. Samlinger, profiler og skruehuller spartles 2. gang.
5. Når overfladen er tør spartles samlinger, profiler og skruehuller sidste gang. Afhængig af udfaldskrav kan slutspartling udføres som fuldspartling. Når overfladen er tør slibes og underlaget er er nu klar til videre behandling.

Gipspladerne skal være opsat jævnfør gipspladeproducenternes anvisninger og standarder.

Sørg for optimale påføringsbetingelser og at spartelmassen er helt tør imellem hver behandling.

Se PP Mestermalings arbejdsanvisning for gipskartonplader, spartling af samlinger.

## Miljøinformation

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring:

Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

# Tekniske data

---

Produkttype

Spartel- og fugemasse

---

## **Nuværende TDS Version**

januar 2017

## **Erstatter TDS Version**

juni 2019