

Lak- Og Malingsfjerner

Egenskaber

Effektiv lak- og malingsfjerner. Gør det nemt at fjerne gammel maling og lak fra flere forskellige materialer.

- Enkel at anvende
- Kan anvendes på alle typer vand- og terpentinbaserede malingprodukter
- Velegnet til brug på træoverflader

Anvendelse

Anvendes til afrensning af lak og maling på basis af olie, alkyd, plastdispersioner m.v.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Fjern løstsiddende snavs og rust med fx stålbørste.

Behandl overfladen med Lak- & Malingsfjerner.

Afsluttende rengøring inden videre behandling udføres med Flügger Natural Wood Trærens.

Når behandlingen er afsluttet og overfladen er helt tør, kan ny maling eller lak påføres.

Påføring

Påføres med pensel.

Påføres i et fyldigt lag.

Lad produktet arbejde i 1-2 timer, hvorefter lak- eller malingslaget er blødgjort og kan afrenses.

Ved meget tykke, gamle lag må behandlingen evt. gentages.

Den våde flade kan evt. afdækkes med plastfolie.

Forventet resultat

Rengjort overflade klar til malebehandling.

Tips

Arbejdstemperatur bedst over 18 °C.

Ved temperaturer under 15 °C forlænges reaktionstiden.

OBS!

Gas- og el-farveafbrænder må ikke anvendes sammen med Lak- og malingsfjerner.

Bør ikke anvendes til afrensning på PVC eller andre plastmaterialer.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1.07
Indeholder	Benzyl AlcoholButyrolactoneButoxyethanolAquaGlycerinTriethanolamineHydroxypropyl methylcelluloseS
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +18°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Fortynding	Anvendes uforyndet
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin



Nuværende TDS Version

juli 2022

Erstatter TDS Version

januar 2022