

Murmaling

Produktbeskrivelse

Helmat facademaling der giver overfladen et kalket udseende. Beskytter mod fugtindtrængning, og tillader fugt og vanddamp indefra at sive ud. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Anvendelse

Anvendes til nye og tidligere malede mineralske overflader udendørs. Er specielt velegnet til underlag som er lidt afsmittende eller porøse, som fx kalkede overflader. Må ikke anvendes på liggende flader, hvor der er risiko for vand fælder.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.
Rengør tidligere behandlede overflader med facadevask.
Fjern alt løst puds og lign. og reparer huller og revner.
Grund afsmittende og sugende underlag med murgrunder.
Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle.

Tips

Ældre facader, der ofte er blevet kalket, bør i nogle tilfælde fortsat behandles med kalk. Undgå direkte sol, regn og stærk blæst ved påføring.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Helmat;2
Massefylde (kg/l)	1.39
Tørstof vægt (%)	55
Tørstof vol. (%)	39
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

april 2023

Erstatter TDS Version

december 2021