

Facade Care Mur & Sokkelmaling PLUS

Egenskaber

Mat udendørs facademaling der giver en særlig vejrbestandig og smudsafvisende overflade. Malingen er diffusionsåben og lader fugt indefra trænge ud og hindrer fugtindtrængning. Overfladen er nem at rengøre og vedligeholde, farvestabil og falmer minimalt over tid. Tåler højtryksrensning: Maks. 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vandtemp. maks. 30 °C. Hæmmer vækst af mug og skimmel på overfladen.



Mærkninger



Name: Base AA



Name: Base BB



Name: Base CC



Anvendelse

Anvendes udendørs på tidligere malede mineralske og nye grundede overflader, hvor du ønsker en eksklusiv og langtidsholdbar behandling.

Fx på cementpuds og beton, dog ikke kalkede overflader.

Er også velegnet til sokkel.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

Påføring

Afrens mug og skimmel med facadevask begroning.

Rengør tidligere behandlede overflader med facadevask ekstra.

Fjern alt løst puds og lign. og udfyld huller og revner med repafiller ude.

Grund afsmittende og sugende underlag med murgrunder.

Påfør Yunik Mur & Sokkelmaling PLUS 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte.

Tips

Undgå direkte sol, regn og stærk blæst ved påføring.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Mat;5
Massefylde (kg/l)	1.32
Tørstof vægt (%)	57
Tørstof vol. (%)	42
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

april 2022

Erstatter TDS Version

december 2021