

## Egenskaber

Udendørs maling, der giver en fyldig, robust og meget vejrbestandig beskyttelse. Vandig acrylmaling, som bevarer glans og farve, og giver en smudsafvisende overflade. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

## Anvendelse

Anvendes til træ, puds og malede overflader, udendørs.

Fx facader, udhæng, mur og andre steder hvor du ønsker en fyldig, robust og meget vejrbestandig behandling.

Må ikke anvendes på liggende flader, hvor der er risiko for vand fælder.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.

Slib blanke flader matte.

Træ: grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.

Er træet særligt udsat for fugt, mal 1 gang med vandig trægrunder.

Puds og mur: grund afsmittende og sugende underlag med forankringsgrunder.

Påfør Yunik Facade Træ og Mur 1-2 gange med pensel eller rulle.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Glans	Halvmat;25
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	53
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	5
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

november 2021